

ประสบการณ์การทำงานที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายจรัส ศรีชัย

ประวัติส่วนตัว

- วัน เดือน ปี เกิด 8 ธันวาคม พ.ศ. 2496
- ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 78 หมู่ที่ 6 บ้านนาฮี ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โทร 085-9273475
- ที่อยู่หลังเกษียณอายุ เลขที่ 78 หมู่ที่ 6 บ้านนาฮี ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โทร 085-9273475
- การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- สุขภาพแข็งแรงดี สถานภาพทางการสมรส สมรส คู่สมรสนางหอมจันทร์ ศรีชัย

ประสบการณ์การทำงานที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- 2 ตุลาคม 2521 พนักงานขับรถกระบะบรรทุก (ชั้น 5) สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส่วนทำไม้ขอนแก่น
- 1 กรกฎาคม 2522 บรรจุในอัตราประจำ
- 1 กันยายน 2527 พนักงานขับรถ (ชั้น 5) งานสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- 27 พฤษภาคม 2531 พนักงานขับรถ (ชั้น 5) งานสวนป่าที่ 2 ส่วนทำไม้ขอนแก่น ผ.ทอ.
- 15 กันยายน 2535 พนักงานขับรถยนต์ (ชั้น 5) โครงการปลูกสร้างสวนป่าที่ 1 อช.ขอนแก่น ผ.อ.
- ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุ พนักงานปฏิบัติการ(ชั้น 5) งานบริหารทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราเงินเดือน 36,330.- บาท

ทักษะพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความเชี่ยวชาญด้านช่างไม้
- สนใจดนตรีหลายประเภท ชอบเต้นรำ

ประสบการณ์เฉพาะด้าน

"ไม้" เป็นวัสดุธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มาช้านาน เรานำไม้มาใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังหรือเป็นส่วนประกอบต่างๆในการตกแต่ง แต่ด้วยความเป็นธรรมชาติของไม้ ทำให้เราต้องดูแลรักษาเนื้อไม้เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานด้วย ไปดูวิธีดูแลไม้ในส่วนต่างๆ

ก. ประตูหน้าต่าง โครงสร้างไม้นอกบ้าน

การป้องกัน : ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้ ใช้งานเพียงเตรียมพื้นผิวให้สะอาดและแห้งสนิทที่ทาทัพบ้านได้ทันที ซึ่งสีเหล่านี้จะมีความทนทานต่อน้ำและแสงแดดมากกว่าน้ำยาเคลือบผิวชนิดที่เป็นฟิล์มใส เช่น พอลิยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ เราขอแนะนำให้ป้องกันปลวกและมอดด้วยการใช้น้ำยาป้องกันแมลงกินไม้ ทาให้ทั่วก่อนจะทาสี ถ้าจะลงมือทำเองให้พึงระวังว่าน้ำยาชนิดนี้เป็นยาฆ่าแมลง ต้องสวมถุงมือ ใส่หน้ากาก ทำงานอยู่เหนือลม และควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างกระป๋อง หรือจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือจ้างมืออาชีพเข้ามาวางระบบป้องกันและกำจัดปลวกเสียเลย

การดูแลรักษา : ไม้นอกบ้านแม้จะอยู่ในที่ร่ม ก็ยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหด บิด และโก่งตัวเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างที่เห็นง่ายที่สุดคือบานหน้าต่างไม้ ที่เริ่มเปิดปิดไม่สะดวก สีก็ลอก่อน สามารถแก้ไขได้โดยขัดสีที่เสียหายออกให้ถึงเนื้อไม้ และสัฟฟินให้เรียบ ก่อนลงสีใหม่ การทาสีย้อมไม้จะต้องทา 2-3 ชั้น แต่ละชั้นควรทิ้งระยะให้แห้งตัวอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ข. ระเบียง ฐาน และไม้ที่อยู่กลางแจ้ง

การป้องกัน : ไม้ที่นำมาใช้ทำพื้นทางเดิน ระเบียง หรือส่วนที่ต้องตากแดดตากฝน อาทิ ชุ้มประตู เรือนเพาะชำ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ในสวน ควรเลือกใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้แดง หรือไม้เต็ง เพราะมีความแข็งแรง แมลงกินไม้ไม่ค่อยชอบและควรทาสีย้อมไม้เพื่อช่วยลดการดูดซับและสูญเสียความชื้นในเนื้อไม้ ซึ่งในตลาดตอนนี้มีสี ย้อมไม้บางชนิดที่ผสมน้ำยากันปลวกด้วย จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับไม้กลางแจ้ง แม้สีสัณอาจมีให้เลือกไม่ มากเท่าสีย้อมไม้ทั่วไป แต่ที่แน่ๆคือทนทานกว่าพอลิยูรีเทน ที่แม้จะคุ้มกันแดดทนแดดได้ไม่นาน ควรตีเว้นร่อง พื้นระเบียงห่างกันเล็กน้อย เพื่อให้น้ำไหลลงด้านล่างได้สะดวก สำหรับโครงสร้างไม้ เช่น ชุ้มไม้เลื้อย หรือ เฟอร์นิเจอร์ในสวนก็สามารถทาสีน้ำมันทับได้ เพราะมีความทนทานสูง สีสวยงาม แต่ไม่เหมาะสำหรับทาพื้น เพราะจะลื่นเวลาเปียก

การดูแลรักษา : ไม้กลางแจ้งต่างๆจะต้องมีการขัดผิวและทาสีย้อมพื้นระแนงไม้ (Deck Stain) หรือ สีย้อม ไม้สำหรับไม้นอกบ้าน (Exterior Wood Stain) ทุก 3 ปี เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน

ค. พื้น บันได และไม้ในบ้าน

การป้องกัน : ไม้ในบ้านอาจไม่ต้องต่อสู้กับฝนและแสงแดดมากนัก แต่จะมีปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนจากการใช้ งานมากกว่า น้ำยาเคลือบผิวชนิดฟิล์มเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยม เพราะดูแลทำความสะอาดง่าย ให้ความมัน วาว หรือด้านตามความต้องการ โดยทั่วไปพอลิยูรีเทนจะทนทานกว่า ไม่เหลืองขึ้นง่ายเท่าแลคเกอร์ ความชื้น จากใต้พื้นไม้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย (โก่ง) ก่อนปูพื้นไม้ ควรรอให้ปูนแห้งสนิทเสียก่อน (อย่า ไปเร่งให้ช่างทำงานเร็วเกินไป) ส่วนปัญหาปลวกป้องกันได้ด้วยการทาน้ำยาป้องกันแมลงกินไม้ให้ทั่ว ก่อนจะ เคลือบด้วยพอลิยูรีเทน

การดูแลรักษา : การทำความสะอาดไม้ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มนั้นง่ายมาก แค่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถูก็เพียงพอแล้ว เพราะฟิล์มที่เคลือบจะช่วยรักษาความชื้นในเนื้อไม้ได้ดียิ่งอยู่แล้ว แต่หากถึงเวลาหมดสภาพ หลุดลอกหรือเป็น รอยมากๆ อย่างทาน้ำยาเคลือบผิวทับไปเฉยๆ เพราะนอกจากจะดูไม่ดีเท่าไรแล้ว อีกไม่นานก็จะลอกอีก ควรขัด ออกให้หมดก่อน แล้วเคลือบใหม่จึงจะดีที่สุด

ง. เฟอร์นิเจอร์ไม้

การป้องกัน : การขัดเคลือบผิวจะช่วยปกป้องเนื้อไม้ไม่ให้สูญเสียหรือดูดซับความชื้นมากเกินไป การยืดหดก็จะ ลดน้อยลง แลคเกอร์ เคลือบผิวก็จะให้ความเงางาม แต่ถ้าไม่ชอบให้ดูเป็นฟิล์มเคลือบก็ใช้น้ำมันบำรุงรักษาผิว เช่น Teak Oil หรือ Oil Stain ที่เหมือนเป็นโลชั่นสำหรับไม้ แต่ต้องทาเป็นระยะๆ (ทุก 3 เดือน)

การดูแลรักษา : สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ำผสมสบู่จางๆเช็ดก็เพียงพอ (อย่าใช้น้ำมาก เพราะจะ ทำให้ผิวเป็นรอยดำ) แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ออกมาขายด้วย ทั้งแบบสเปรย์และ

แบบครีม ซึ่งใช้ง่าย มีกลิ่นหอม ทั้งยังบำรุงผิวไม้ไปพร้อมกับการทำความสะอาด แต่อย่าใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์กับไม้เด็ดขาด สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษให้เช็ดด้วยผ้าแห้งหรือปิดฝุ่นจะดีกว่า โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงจุดวางที่มีแดดแรงๆ เพราะจะทำลายสีของไม้ หลังจากทำความสะอาดแล้วให้ลงน้ำมันบำรุงผิวอีกที

Tip: คราบสกปรกจากน้ำ (หลังจากวางแก้วน้ำบนโต๊ะไม้นานๆ) ก็เป็นปัญหาชวนใจ วิธีแก้ไขคือ เช็ดน้ำให้แห้งสนิท จากนั้นใช้ผ้าสะอาดแตะมายองเนสถูลงบนรอยนั้น รอยต่างเป็นดวงๆจะจางไป และถ้าเนื้อไม้มีรอยขีดข่วน ให้ลองใช้ยาขัดรองเท้าสีใกล้เคียงกับเฟอร์นิเจอร์ทาลงบนรอยนั้น

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องเรือน

เครื่องเรือนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยตกแต่งภายในบ้านให้สวยงาม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก เป็นต้น ในการทำความสะอาดเครื่องเรือนระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วน ดังนั้นในการปิดฝุ่นควรใช้ไม้กวาดขนไก่หรือผ้านุ่ม และถ้าจะต้องล้างหรือขัดสิ่งสกปรกไม่ควรใช้ฝอยขัด ดังนั้น เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องเรือนได้ยาวนาน ควรดูแลรักษาให้ถูกวิธีตามลักษณะและชนิดของวัสดุ

เครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้

1. ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ เป็นต้น มักนำมาทำเป็นเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ตู้

วิธีดูแลรักษา ใช้ไม้กวาดขนไก่ปิดฝุ่นออกให้หมด ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าขนหนูที่สะอาดชุบน้ำบิดให้หมาด เช็ดฝุ่นให้สะอาดทุกซอกทุกมุม ทิ้งให้แห้ง หากมีรอยเปื้อนมาก ๆ ขัดออกด้วยกระดาษทราย ทาขี้ผึ้งแล้วขัดด้วยผ้าแห้ง หรือใช้น้ำยาชักเงาที่ขายสำเร็จรูปขัดแล้วทิ้งให้แห้ง ไม่ควรให้เปียกน้ำ

2. ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ไผ่ หวาย มักนำมาทำเป็นเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เหยียงนอน ชั้นวางของ

วิธีดูแลรักษา ใช้แปรงหรือไม้กวาดขนไก่ปิดฝุ่นออก แล้วใช้ผ้าฝ้ายสะอาดชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดออก ทิ้งไว้ให้แห้ง ควรฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันมอด แล้วนำออกตากแดด ไม่ควรใช้มือเปียกจับเครื่องเรือน เพราะจะทำให้เกิดรอยต่าง ถ้ามีรอยเปื้อนมาก ๆ ให้เช็ดด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำอุ่นให้ทั่ว แล้วขัดด้วยขี้ผึ้ง

การเก็บรักษา เครื่องเรือนที่ทำจากไม้ เมื่อทำความสะอาดแล้วควรผึ่งให้แห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึงนำมาเก็บหรือตั้งไว้ในที่แห้ง ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีความชื้นสูง เพราะจะทำให้ขึ้นราได้ง่าย

วิธีการดูแลรักษาเนื้อไม้

เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นย่อมชำรุดเสียหายไปตามธรรมชาติ สภาพแวดล้อม แสงแดด ความชื้น การกัดกินของแมลง ดังนั้นการดูแลรักษาที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็น ไม้ที่ได้รับการปกป้องดูแลที่ดีสามารถใช้งานได้หลายชั่วอายุคน

ไม้ที่แปรรูปออกจากโรงเลื่อย ดูไม่น่าสนใจ จนเมื่อผ่านกระบวนการทำสีและตกแต่งผิวแล้ว จึงจับความสวยงาม และคุณค่าที่มีอยู่ในเนื้อไม้ได้เด่นชัด ในสมัยก่อนช่างไม้ได้นำเอาวัสดุธรรมชาติ เช่น ขี้ผึ้ง น้ำมันจากไม้บางชนิด มาใช้ตกแต่งผิว ปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นวัสดุทั้งจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ที่ดีนำมาใช้เคลือบผิวและตกแต่งสี ทำให้เพิ่มคุณค่าทั้งความงามและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการทำสีและตกแต่งผิว จะต้องพิถีพิถัน พื้นผิวต้องสะอาด ขัดผิวอย่างดี ปราศจากรอยตำหนิ ขั้นตอนการทำสีและตกแต่งผิวมีหลายแบบ ดังนี้

- การย้อมสีด้วยน้ำยา วู้ดสเทน ป้องกันแสงแดด และน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- การตกแต่งผิวด้วยน้ำยา วาร์นิช แล็กเกอร์ เชลแลก เพื่อขบปลายไม้

ก่อนจะทาน้ำยา ต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบ วัสดุที่นำมาเตรียมพื้นผิวควรใช้ให้เหมาะสมได้แก่

- * ดินสอพอง มีลักษณะดินสีขาว เป็นก้อนหรือเป็นผง ผสมกับน้ำเพื่อให้นิ่ม ใช้อุดร่องเสี้ยนหรือลงพื้น
- * สารกันซึมหรือซิลเลอร์ ใช้เคลือบรองพื้นวัสดุที่มีรูพรุน หรือใช้เคลือบวัสดุที่อาจปล่อยสารบางประเภท ออกมาทำให้ฟิล์มของวัสดุเคลือบเสียหาย สารกันซึมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เดิมช่างใช้เชลแลกเป็นตัวเคลือบผิว
- * ฟิลเลอร์ ทำหน้าที่คล้อยดินสอพองอุดร่องไม้และอุดรอยแตกต่างๆ สามารถผสมกับสีย้อม สีฝุ่น ดินสี เพื่อให้ได้สีตามต้องการ สามารถขัดถูด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ผิวเรียบได้ง่าย

เมื่อเตรียมพื้นผิวได้ดีแล้ว ก็เลือกใช้วัสดุเคลือบผิวที่จะทำให้ไม้สวยงามและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ ได้แก่

- * แล็กเกอร์ มีทั้งชนิดเงและด้าน ใช้งานง่าย ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และการขูดขีด
- * เชลแลก เป็นน้ำยาทาไม้ชนิดหนึ่งให้ความสวยงาม ทนทาน
- * วาร์นิช หรือน้ำมันชักเงา ใช้ทาชิ้นงานเพื่อให้เกิดเงางาม ใส สวยงาม มักใช้กับเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน